

## DURALUX Mini Twist ECO 10000h



- \* Attacco: E27 ed E14.
- \* Significativa miniaturizzazione della parte elettronica con conseguente riduzione del diametro dello zoccolo plastico: da 31 a 36 mm a seconda della potenza.
- \* Forma Twist: ottimizzazione dello spazio e ottima resistenza del tubo.
- \* Tecnologia T2.
- \* Alta efficienza e costi contenuti.
- \* Estetica compatibile con impieghi 'a vista'.
- \* Perfetto connubio di efficienza ed economicità: qualità al massimo risparmio.
- \* Scelta di temperature di colore.
- \* Per utilizzi domestici, uffici, ecc..

### Caratteristiche Articolo

Codice Articolo	07440
Tensione di lampada	220-240 V
Potenza nominale	12 W
Attacco	E14
Corrente di lampada	0,09 A
Flusso nominale	620 LUMEN
Tonalità della luce	Luce naturale
Temperatura di colore	4000 K
Diametro	31 mm
Lunghezza	110 mm
Geometria del tubo	TWIST
Diametro del tubo	7 mm

### Prestazioni

Ra	>80
Durata di vita	10000 h
Classe energetica	A
kWh/1000h	12
Equivalenza con incandescenza	53 W

**Caratteristiche tecniche**

Impiegabile con variatore di intensità luminosa	NO
Posiz di funzionamento	360°
Numero di cicli ON-OFF	10000
Fattore di potenza	0,55
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo	<30"
Tempo di innesco	<=0,3S
Mercurio espresso in mg	<2,5mg
LLMMF - Mantenimento del flusso luminoso a fine vita	65
T(°C) ambiente di utilizzo	-15°C / +35°C
Norme e Direttive di riferimento	2006/95/CE * Bassa Tensione 2004/108/CE * Compatibilità Elettromagnetica 2011/65/UE * RoHS 2002/19/UE * RAEE 2009/125/CE * Progettazione Eco Compatibile EN 60968 * anno 2013 EN 61547 * anno 2010 EN 55015 * anno 2014 EN 61000-3-2 * anno 2007 EN 61000-3-2/A1/A2 * anno 2011 EN 61000-3-3 * anno 2014 1194/2012 * Progettazione Eco Compatibile 2010/30/EU * Energy Consumption 874/2012 * Regulation for Energy Labelling

**Informazioni Spedizione**

Dimensioni confezione singola L x H x L (mm)	40 x 40 x 120
Barcode Articolo	8011905828134
Imballo	10 pz
Dimensioni confezione multipla L x H x L (mm)	210 x 86 x 130
Barcode Master	8011905773410
Dimensioni confezione master L x H x L (mm)	455 x 225 x 285