

## Niedervolt-Überdruck-Einwendellampen 40 V, Straßenverkehr

---



---

### Anwendungsgebiete

---

- Straßenverkehrssignalanlagen

---

### Produktvorteile

---

- Max. 2 % Frühausfälle bis 3.000 h (nur für Ausfälle aufgrund von Lampenfehlern)

---



### Produkteigenschaften

---

- Lange mittlere Lebensdauer: 8.000 h
- Wartungsintervalle bis zu vier Monaten möglich (anlagenabhängig)



# Familiendatenblatt



BA20d  
IEC 7004-12  
DIN 49730

IEC 7005-14  
DIN 49735

---

Produktgrafik

---

Socket

## Familiendatenblatt

---

### Technische Daten

---

| Produkt-Bezeichnung |
|---------------------|
|---------------------|

|          |
|----------|
| SIG 1455 |
|----------|

|          |
|----------|
| SIG 1462 |
|----------|

|          |
|----------|
| SIG 1470 |
|----------|

## Familiendatenblatt

---

### Sicherheitshinweise

---

Betrieb ausschließlich in dafür zugelassenen Leuchten/Signalgebern erlaubt.  
Lampen im Betrieb und insbesondere beim Lampenwechsel vor Feuchtigkeit schützen.

---

### Anwendungshinweis

---

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

---

### Rechtliche Hinweise

---

Entsprechen der DIN 49842 Teil 1 und 3

---

### Haftungsausschluss

---

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.