



MASTER TL5 HO

MASTER TL5 HO 49W/840 1SL

MASTER TL5 HO mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet besonders hohe Lichtströme. Die TL5 HO-Lampe ist für Anwendungen optimiert, bei denen hohe Lichtströme benötigt werden und bietet exzellente Lichtstromstabilität und Farbwiedergabe über die Lebensdauer.

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

Systembeschreibung	High Output
Sockel	G5
Sockelinformation	Grüne Platte
Kolbenform	T5 [16 mm]
Lebensd.10%Ausfallr.	21000 hr
Warm EL3h	
Lebensd.50%Ausfallr.	30000 hr
Warm EL3h	
LSF HF Warm 2kh	99 %
Nenn-, 3h	
LSF HF Warm 4kh	99 %
Nenn-, 3h	
LSF HF Warm 6kh	99 %
Nenn-, 3h	
LSF HF Warm 8kh	99 %
Nenn-, 3h	
LSF HF Warm 12kh	99 %
Nenn-, 3h	
LSF HF Warm 16kh	97 %
Nenn-, 3h	
LSF HF Warm 20kh	84 %
Nenn-, 3h	

• Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	840 [CCT of 4000K]
Farbwiedergabeindex	80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	4000 K
Nennlichtstrom EL	4375 Lm
25°C	
Lichtstrom nominal	4375 Lm
EL 25°C	
Lampenlichtstrom EL	4900 Lm
35°C	

Nennlichtausbeute EL	89 Lm/W
25°C	
Nennlichtausbeute	99 Lm/W
HF 35°C	
LLMF HF 2000h	96 %
Nenn-	
LLMF HF 4000h	95 %
Nenn-	
LLMF HF 6000h	94 %
Nenn-	
LLMF HF 8000h	93 %
Nenn-	
LLMF HF 12000 h	92 %
Nenn-	
LLMF HF 16000h	90 %
Nenn-	
LLMF HF 20000h	90 %
Nenn-	
Designtemperatur	35 C
Farbkoordinate X	380 -
Farbkoordinate Y	380 -

• Elektrische Kenndaten

Lampenleistung	49 W
Lampen-Nennleistung	49.2 W
EL 25°C	
Lp.Leistung EL 25°C	49.0 W
nominal	
Lampenleistung EL	49.3 W
35°C	
Lampenspannung EL	195 V
25°C	
Lampenspannung EL	191 V
35°C	
Lampenstrom EL	0.255 A
25°C	



MASTER TL5 HO

Lampenstrom EL 0.260 A
35°C
Dimmbar Ja [Ja]

Gesamtlänge C 1463.2 (max) mm
Durchmesser D 17 (max) mm

• Umwelteigenschaften

Energieeffizienzlabel (EEL) A+
Quecksilbergehalt 1.4 mg
Energieverbrauch 54 kWh/kWh/1000h

• Messbedingungen

Bemessungsstrom 0.255 A
HF Generat. gemessene Spannung 390 V
Widerstand 765 ohm

• Produktabmessungen

Sockel - Sockel A - Abstand 1449.0 (max) mm
Einschublänge B 1453.7 (min), 1456.1 (max) mm



• Produktdaten

Bestellnummer 639561 55
Produktcode 871150063956155
Produktname MASTER TL5 HO 49W/840 1SL
Bestellbezeichnung MASTER TL5 HO 49W/840 1SL/40
Anzahl pro Verpackung 1
Verpackungskonfiguration 40
Verpackungsanzahl pro Umverpackung 40
Barcode auf Verpackung (EAN1) 8711500639561
Barcode auf Umverpackung (EAN3) 8711500867728
12 NC 927927584055
ILCOS-Code FDH-49/40/1B-L/P-G5-16/1450
Nettogewicht pro Stück 128.700 gr

Hinweise

- Betrieb nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät (Cut-off)

Abmessungsskizzen





G5

MASTER TL5 HO 49W/840 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 HO 49W/840	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17

Photometrische Daten



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2014, Juli 17
Änderungen vorbehalten